

static control made Easy!

Specifiche del prodotto

Bloccaggio elettrostatico Elettrodi di carica



Junction Block


È disponibile un cavo di uscita da 2 metri, che può essere tagliato su misura,

La morsettiera può essere usata per le applicazioni IML, insieme ai generatori

Speciali teste di connessione consentono di usare la morsettiera con il CM Micro Easy.

Caratteristiche

- Cavi con connettore rapido





La morsettiera è uno strumento versatile per collegare gli elettrodi delle applicazioni IML. È composta da 8 porte di uscita per il collegamento di un massimo di 8 elettrodi o cavi di carica. È presente un'ulteriore porta di uscita per il collegamento a margherita di morsettiere aggiuntive. Tutte le porte di collegamento sono dotate di connettori rapidi.

per il collegamento ad un mandrino.

I cavi di collegamento sono disponibili in lunghezze di 0,5, 1, 2 e 3 metri.

Il cavo di collegamento utilizzabile con il generatore di tipo CM ha una lunghezza standard di 2 metri.

IML, con una uscita massima di 18 kW.

- Morsettiera da 8 posti
- Possibilità di collegamento a margherita
- Combinazioni illimitate con i generatori IML



Dati tecnici

Tensione operativa	max. 18 kV DC
Uscita corrente	J Block (testa) max. 5 mA continuo
Ambiente di utilizzo	Industriale, uso interno
Temperatura	0 - 55°C
Umidità relativa	max. 90% senza condensa
Protezione	IP-54
Resistenza per uscita	No
Dimensioni (lxwxh)	99,3 x 67,5 x 31 mm
Resistenza a vibrazioni	≤ 6 G, ≤ 7 m/s
Connettori ingresso/serie	2 x Ø 6 mm
Connettori uscita	4 x Ø 6 mm





Junction Block opzioni



Postbus 71

Tel: +31 (0)573 288333 Fax: +31 (0)573 257319 general@simco-ion.nl

Lochem, The Netherlands NL-7240 AB

IML Spider Head 4 positions for CMM Easy NOTES P/N 0986500400 - ø4 outputs are resistively coupled to the high voltage - ø6 inputs and exits are directly coupled to the high voltage J-Block Head 4 positions for CMM Easy - Plugs for unused inputs and exits included P/N 0986100400 - Mounting clamps for cables and electrodes included IML Spider electrode 0986300300 - 0,3 m 0986300500 - 0.5 m Interconnection cable 0986200500 - 0,5 m 0986201000 - 1,0 m 0986202000 - 2,0 m J-Block Head 1 position 0986203000 - 3,0 m for CMM Easy P/N 0986100100 Connection cable 2,0 m Spring loaded connector input/exit P/N 0986602000 to CM Lite IML IML Spider 8 positions P/N 0986000800 IML Spider electrode 0,5 m custom Customer shortable electrode P/N 0986310500 Connection cable CM Lite IML including spring loaded connector outputs input/exit J-Block 8 positions 0986702000 - 2 m P/N 0986110800 0986705000 - 5 m 0986710000 - 10 m IML Spider cable 2,0 m P/N 0986402000 **Simco-Ion Netherlands**

Panoramica su IML Spider e Junction Block.